

A-6. Caudal 6 m³/h, 1 contador G-4



- Fabricado según UNE 60404
- Presión de entrada: 1 a 5 bar
- Presión de salida y seguridades.
Presión de salida: 22 mbar
VIS máx. 70 mbar
VAS: 45 mbar
- Regulador de seguridad por mínima incluido Pd < 15 mbar
- Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520x536x230 mm
- Conexión de entrada; Válvula monoblox para PE20/PE32/acerp 1"
- Conexión de salida: Racor 2 piezas de 1"

Código	Modelo	Válvula entrada	Armario	P. Salida (mbar)	Euros
Bajo pedido	A-6 PE20	PE20	SI	22	322,55
6ASARMA6PE32	A-6 PE32	PE32	SI	22	332,18
Bajo pedido	C-6 PE20	PE20	NO	22	259,25
Bajo pedido	C-6 PE32	PE32	NO	22	266,99


A-10b. Caudal 10 m³/h, 2 contadores G-4



- Fabricado según UNE 60404
- Presión de entrada: 1 a 5 bar
- Presión de salida y seguridades.
Presión de salida: 22 mbar
VIS máx. 70 mbar
VAS: 45 mbar
- Regulador de seguridad por mínima incluido Pd < 15 mbar
- Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520x700x230 mm
- Conexión de entrada; Válvula monoblox para PE20/PE32/acerp 1"
- Conexión de salida: Racor 2 piezas de 1"

Código	Modelo	Válvula entrada	Armario	P. Salida (mbar)	Euros
Bajo pedido	A-10B PE20	PE20	SI	22	425,34
6ASRMABPE32	A-10B PE32	PE32	SI	22	434,80
Bajo pedido	C-10B PE20	PE20	NO	22	346,07
Bajo pedido	C-10B PE32	PE32	NO	22	353,77

A-10u. Caudal 10 m³/h, 1 contador G-6



- Fabricado según UNE 60404
- Presión de entrada: 0,4 a 5 bar
- Presión de salida y seguridades.
Presión de salida: 22 mbar
VIS máx. 70 mbar
VIS Mím. 10 mbar
VAS: 45 mbar
- Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520x700x230 mm
- Conexión de entrada; Válvula monoblox para PE20/PE32/acerp 1"
- Conexión de salida: Racor 2 piezas de 1 1/4"

Código	Modelo	Válvula entrada	Armario	P. Salida (mbar)	Euros
Bajo pedido	A-10U PE20	PE20	SI	22	388,63
6ASARMA10UP32	A-10U PE32	PE32	SI	22	398,59
Bajo pedido	C-10U PE20	PE20	NO	22	201,00
Bajo pedido	C-10U PE32	PE32	NO	22	308,00